

THAXTON STOPPER type C en D

Mechanische stoppers met testdruk bereik tot 206 Bar



- stalen grip collets • voor verschillende testvloeistoffen
- ook in afwijkende maten leverbaar • neopreen pakkingen

De Thaxton hogedruk stoppers zijn leverbaar voor een testdruk tot 206 Bar afhankelijk van de diameter.

Op verzoek zijn klantspecifieke (grotere) stoppers leverbaar volgens hetzelfde principe.

De stopper wordt mechanisch op de plaats gehouden met behulp van stalen grip collets die zich vastklemmen tegen de binnenkant van de pijp als de bout van de stopper wordt aangedraaid. Gelijktijdig wordt de neopreen pakkingring samengedrukt die zorgt voor de gewenste afdichting.



voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
- apparatenbouw • scheepswerf
- machinebouw • pijpleidingbouw

Technische specificaties Thaxton stoppers



model	Thaxton type C	Thaxton type D, 1" tot 2 1/2"	Thaxton type D, 3" tot 12"
maximale testdruk	206 Bar (1)	206 Bar (1)	206 Bar (1)
testmedium	water of olie (2)	water of olie (2)	water of olie (2)
klembereik I.D.	11,65 tot 25,4 mm (3)	1" tot 2 1/2" (3)	3" tot 12" (3)
I.D. toleranties	standaard pijp toleranties	standaard pijp toleranties	standaard pijp toleranties
klemming en dichting	inwendig	inwendig	inwendig
klemlengte	afhankelijk van afmeting (4)	afhankelijk van afmeting (4)	afhankelijk van afmeting (4)
materiaal body	verzinkt staal	gehard staal	gehard staal
materiaal collet grips	verzinkt staal	gehard staal	gehard staal
materiaal afdichting	Neopreen	Neopreen	Neopreen

(1) Maximale testdruk is afhankelijk van de afmeting.

(2) Overige testmedia op aanvraag.

(3) Elk type stopper uit de Thaxton range heeft zijn eigen specifieke klembereik. Per unieke pijpmaat wordt dus, vanwege het geringe klembereik een stopper geleverd.

(4) De exacte klemlengte verschilt per type en afmeting



De Thaxton stoppers hebben een holle draadspindel en as om een systeem te kunnen vullen of ontluchten.

De Thaxton type D stoppers zijn leverbaar tot maar liefst 30". Pijpstoppers in de standaard pijpmaten (schedule 40 en schedule 80) hebben korte levertijden.

De Thaxton type C stopper, met O-ring dichting, is speciaal ontwikkeld voor pijpen en buizen met een glad inwendig oppervlak.

Grotere afmetingen en speciale uitvoering zijn in overleg leverbaar (zie foto's).