

## **DOORLAS PIJPKLEMMEN**

tangmodel van 1" tot 2 1/2", standaard model van 3 1/2" tot 20"



- handig tangmodel leverbaar
- no tack uitvoering
- direct doorlassen mogelijk
- stabiel en sterk

De doorlas pijpklemmen zijn leverbaar in een standaard uitvoering en als tangmodel.

Deze handige doorlasklemmen zijn 'No Tack' uitgevoerd en bieden voldoende ruimte om rondom af te lassen zodat de klem pas na het lassen verwijderd hoeft te worden.



voor

- warmtewisselaarsbouw
- offshore constructie
- apparatenbouw
- scheepswerf
- machinebouw
- pijpleidingbouw

# technische specificaties Doorlasklemmen



Type	Doorlasmodel	Doorlasmodel
<b>Uitvoering</b>	tang	standaard
<b>Klembereik</b>	<b>DN/Inch (mm)</b>	<b>DN/Inch (mm)</b>
	25/1" (33,7)	-
	32/1 1/4" (42,4)	-
	40/1 1/2" (48,3)	-
	50/2" (60,3)	-
	65/2,5" (76,1)	-
	-	80/3,5" (88,9)
	-	100/4" (108,0)
	-	100/4" (114,3)
	-	125/5" (133,0)
	-	125/5" (139,7)
	-	150/6" (159,0)
	-	150/6" (168,3)
	-	200/8" (219,1)
	-	250/10" (273,0)
	-	300/12" (323,9)
	-	350/14" (355,6)
	-	400/16" (406,0)
	-	450/18" (457,0)
	-	500/20" (508,0)



Zonder de klem te lossen, is het mogelijk rondom af te lassen. De overgedimensioneerde klem garandeert dat onronde pijp eenvoudig gecentreerd wordt. De doorlasklemmen zijn verzinkt.