



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

6582 AG HEUMEN - NL

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

CTO / MBL PIJPAFKORT- EN AFSCHUINMACHINES Bereik Ø 88,9 mm - 1854 mm uitwendig



Snel en haaks afkorten / doorhalen en eventueel gelijktijdig afschuinen van pijpen. (Eventueel onder verstek van maximaal 3°).

De CTO-MBL machines hebben een gedeeld frame / split frame, 4/6/8 klemvoeten (afhankelijk van de machine / pijp diameters), de frames kunnen openen om rond een bestaande pijpleiding te klemmen.

De motor(en) (pneumatisch, hydraulisch of elektrisch) wordt gebruikt voor het aandrijven van het draaiende deel.

Twee gereedschapshouders maken het snijden en afschuinen tegelijkertijd of tijdens afzonderlijke stappen mogelijk (volgens het type afschuining of buismateriaal). Dus ook optioneel onder verstek t/m 3°.

De voeding is automatisch, er is geen speciale aanpassing nodig en kan op elk moment worden gestopt door een mechanische aanslag uit te zetten.


Technische specificaties

CTO / MBL	Bereik Ø uitw.	Bereik	Machine gewicht
168	88,9 - 168,3 mm	3" - 6"	30 Kg.
219	114,3 - 219,1 mm	4" - 8"	35 Kg.
273	168,3 - 273,1 mm	6" - 10"	40 Kg.
323	219,1 - 323,9 mm	8" - 12"	65 Kg.
406	273,1 - 406,4 mm	10" - 16"	78 Kg.
508	323,9 - 508,0 mm	12" - 20"	95 Kg.
610	406,4 - 610,0 mm	16" - 24"	130 Kg.
760	610 - 762 mm	24" - 30"	160 Kg.
900	711 - 914 mm	28" - 36"	180 Kg.
1000	914 - 1067 mm	36" - 42"	200 Kg.
1200	1016 - 1219 mm	40" - 48"	240 Kg.
1400	1219 - 1422 mm	48" - 56"	290 Kg.
1600	1422 - 1600 mm	56" - 63"	320 Kg.
1800	1626 - 1854 mm	64" - 73"	350 Kg.

Opties:



Handbediende Counterboring. Tool-holder om inwendig af te kunnen schuinen.



Complete set voor automatische inwendige bewerking tot een diepte van 100 mm.



Complete set voor uitwendig volg - kopieer systeem voor het volgen van de onrondheid van de pijp.




Complete set voor uitwendige bewerking volgens sjabloon om dikwandige buis te voorzien van speciale lasnaad voorbereiding.



Zaagset.



Complete aluminium opberg en transport box.



Concentrisch klem systeem, (alle klemvoeten gelijktijdig in - of uitdraaien).



Besturingskast van elektrische bediening bij aandrijving door Servo motor.



Diverse soorten snijgereedschappen mogelijk.

Diverse andere opties in overleg mogelijk.