

WRB ROLLENBOKKEN

voor pijp 2"-12" / 3"-24" / 24"-56"



losse draaibare rollen • zware uitvoering
zeer stabiel • pijp kan roteren of horizontaal bewegen

De WRB rollenbokken zijn zeer stabiel en extra zwaar uitgevoerd. De hoogbelastbare losse rollen kunnen eenvoudig worden gedraaid zodat de pijp of buis om z'n as kan draaien of in de lengterichting worden verplaatst. Zie detail draaibare rollen op de foto rechts.

Voor de kleinste diameters wordt de WRB 2-12 MINI geleverd die een bereik heeft van 2" tot 12".

De WRB 24-56 is geschikt voor pijp en buis vanaf 24" tot maar liefst 56". Om intern transport te vergemakkelijken zijn de WRB 2-12 MINI en de WRB 3-24 voorzien van handgrepen en kan de WRB 24-56 met een palletwagen worden opgepakt.

Voor de WRB 3-24 is een schraag leverbaar om het werkstuk op werkhogte te brengen. Zie details achterzijde.



voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
 - apparatenbouw • scheepswerf
 - machinebouw • pijpleidingbouw

WRB rollenbok specificaties



	WRB 2-12 MINI	WRB 3-24	WRB 24-56
Bereik in inches (pijpmaten)	2 tot 12 inch	3 tot 24 inch	24 tot 56 inch
Bereik in mm	60 tot 325 mm	80 tot 610 mm	610 tot 1425 mm
Standaard aantal rollen	2	2	2
Draagvermogen	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Afmeting (L x B x H)	353 x 300 x 170 mm	710 x 140 x 270 mm	1312 x 330 x 640 mm
Gewicht	20 Kg	32 Kg	110 Kg

	Schraag voor WRB 3-24
Draagvermogen	1500 Kg
Afmeting (L x B x H)	1000 x 600 x 631 mm
Gewicht	29 Kg



ACCESSOIRE 1: H-BALK MONTAGE

Hulpstuk waarop de WRB 3-24 rollenbok gemonteerd kan worden en welke op H-balken vastgezet kunnen worden.

Dit is speciaal gemaakt wanneer u pijpen de pijpenbrug in moet rollen en de H-balk i.v.m. conservering, niet beschadigd mag worden.

Dit hulpstuk wordt uitgevoerd met KUNSTSTOF aanlegvlakken om beschadiging van de balk te voorkomen.

Per rollenbok heeft u er 2 stuks nodig.



ACCESSOIRE 2: ZWARE ROLLEN

Speciale rollenset die op de standaard WRB-24-56 rollenbok wordt gemonteerd om ZEER ZWARE pijpen in een pijpenbrug te rollen. Deze zijn gemaakt voor een draagvermogen van 6 TON per rollenbok.

De standaard rollenbokken hebben geen extra versterkingen nodig voor dit draagvermogen.

