



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9 - NL - 6582 AG HEUMEN

POSTBUS 5 - NL - 6580 AA MALDEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

Backinggassysteem afsluitblazen DN50 t/m DN1800



Dit Backinggassysteem bestaat uit twee afsluitblazen met hoezen (tot 70°C).

De twee blazen zijn met elkaar verbonden door een stevige slang die beschermd wordt door een roestvast stalen omhulsel.

Tussen de twee blazen bevindt zich de gasuitstroomopening om het backinggas tussen de blazen te laten lopen met aan de andere kant een zogenaamde overstort langs de andere blaas.

De backinggasblazen werken door middel van een overdrukventiel.

De omschakeling van de blazen op druk brengen naar het spoelen van de backinggaskamer gaat geheel automatisch.

Zelfs als de blazen enigszins lek zijn, zullen deze op druk gehouden worden.

De slang unit en de warmte werende / vonkbestendige hoezen zijn optioneel verkrijgbaar.

In combinatie met deze hoezen is het systeem tot 300° C. te gebruiken.

Uitvoeringen:			
DN50	DN200	DN450	DN800
DN80	DN250	DN500	DN900
DN100	DN300	DN600	DN1000
DN125	DN350	DN700	DN1200
DN150	DN400	DN750	DN1800