

## **SNELSPANSTOPPERS**

Klembereik DN 18 - DN 65



- supersnel afstoppen tot 10 Bar • veilig en snel
- geen gereedschap nodig • met handige excenterklem

De Wortelboer snelspanstoppers kunnen dankzij de handige excenterklem snel en zonder extra gereedschap in de pijp worden geplaatst. Door de hendel 90° te draaien zet de rubberen prop zich uit in de pijp. Op dezelfde wijze kan de stopper snel uit de leiding worden gehaald.

De maximale tegendruk bedraagt 10 Bar en de stoppers zijn leverbaar met een klembereik tussen DN18 en DN65.



Voor

- warmtewisselaarsbouw • offshore constructie • apparatenbouw •
- scheepswerf • machinebouw • pijpleidingbouw

## Technische Specificaties Snelspanstoppers

Snelspanstoppers zonder doorgang:	Min. Ø inw. (mm)	Max. Ø inw. (mm)	Max. druk*
DN 20	18	25	10 Bar
DN 25	23	30	10 Bar
DN 30	28	35	10 Bar
DN 35	33	40	10 Bar
DN 40	38	45	10 Bar
DN 45	48	55	10 Bar
DN 50	58	65	10 Bar
DN 65	60	70	10 Bar
<b>Snelspanstoppers met doorgang:</b>			
DN 18	16	23	10 Bar
DN 20	18	25	10 Bar
DN 25	23	30	10 Bar
DN 30	28	35	10 Bar
DN 35	33	40	10 Bar
DN 40	38	45	10 Bar
DN 45	48	55	10 Bar
DN 50	58	65	10 Bar
DN 65	60	70	10 Bar



\* indien gestempeld

De snelspanstopper is geschikt voor (lichtverontreinigd) water en niet agressieve media die de rubberen prop niet aantasten. De stoppers klemmen inwendig in de pijp.  
De exacte klemlengte verschilt per stopper.

Om de klemkracht van de stopper te garanderen mag de inwendige diameter niet te groot zijn ten opzichte van het klembereik.  
De rubberen prop kan dan misschien te los in de pijp komen te zitten.  
Gelieve de inwendige diameter op te geven bij bestelling.

De snelspanstoppers dienen altijd gestempeld te worden voor de veiligheid.

